

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

StarTech ID: SV431DVIUDDM



El conmutador KVM con dos puertos USB DVI, modelo SV431DVIUDDM, permite controlar 4 ordenadores con DVI equipados con USB, mediante un solo conjunto de periféricos, a resoluciones DVI de alta definición de hasta 1920x1200.

Los cables KVM incluidos proporcionan una solución lista para usar, a la vez que las funciones DDM USB (asignación dinámica de dispositivos) y DDC (canal de datos de pantalla) sirven para reducir significativamente el tiempo de retardo y mejorar la compatibilidad general con una pantalla conectada y los dispositivos de entrada, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Para el siguiente nivel de rendimiento KVM, este conmutador KVM con puerto DVI integra el procesamiento dedicado de doble núcleo por canal, así como innovadora tecnología USB DDM, lo cual permite conmutar rápidamente entre ordenadores conectados con retardos prácticamente nulos. La función DDM mantiene un canal de comunicación constante entre los periféricos USB y los sistemas conectados, lo cual evita el tiempo necesario para que el sistema reconozca los dispositivos al conmutar.

Además de la conmutación más rápida, este conmutador KVM incluye la tecnología DDC total en todo momento, a fin de mantener la detección adecuada de pantalla entre sistemas conectados, así como un sencillo botón para la selección de tecla de acceso rápido y un concentrador USB integrado de 2 puertos, lo cual permite el uso compartido de periféricos.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Control de 4 ordenadores con USB disponible mediante un solo teclado, ratón y monitor DVI
- Uso en centros de llamadas, de soporte técnico, instituciones educativas y entornos de oficina doméstica para controlar varios sistemas
- Ideal para la industria financiera, bancaria, de diseño gráfico, aplicaciones multimedia y aplicaciones que utilicen CAD/CAM

Características

- Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retraso
- Soporte para resoluciones de alta definición (HD) hasta de 1920x1200
- Comunicación DDC total en todo momento para la detección adecuada de la pantalla
- Se incluyen cuatro cables KVM (USB/DVI) de 1,8 metros
- Concentrador integrado USB 2.0 de 2 puertos
- Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección del ordenador mediante botón
- No requiere controlador ni software

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cables Incluidos	Yes
Cantidad de Puertos KVM	4
Montaje en Rack	No
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	No
Soporte de Pantalla Doble	No
Tipo de Video PC	DVI
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Conectores del Host	4 - DVI-I (29 pin) Hembra
Conectores del Host	4 - USB B (4 pin) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pin) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - RJ-45 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces)	2 - USB A (4 pin) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No additional software or drivers required
Indicadores LED	4 - Indicadores de selección de PC
Indicadores LED	4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	2.0A
Corriente de Entrada	0.4A
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	HR 0~80% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]

Ancho del Producto	5.2 in [131 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	10.8 in [275 mm]
Peso del Producto	2.5 lb [1.2 kg]
Tipo de Gabinete	Steel
Peso (de la Caja) del Envío	7.7 lb [3.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
Incluido en la Caja	4 - Cables KVM DVI-D USB de 1,8 metros
Incluido en la Caja	1 - Cable para actualización de firmware
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

