

## **Switch Conmutador KVM de 4 Puertos VGA USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables**

*StarTech ID: SV431USBDDM*



El conmutador KVM con 4 puertos USB VGA, modelo SV431USBDDM, permite controlar 4 computadoras con VGA equipadas con USB mediante un solo conjunto de periféricos, a resoluciones VGA de hasta 1920x1440.

Los cables KVM incluidos proporcionan una solución lista para usar, a la vez que las funciones DDM USB (asignación dinámica de dispositivos) y DDC (canal de datos de pantalla) sirven para reducir significativamente el tiempo de retardo y mejorar la compatibilidad general con una pantalla conectada y los dispositivos de entrada, lo cual ahorra tiempo y dinero.

Para el siguiente nivel de rendimiento KVM, este conmutador KVM con puerto VGA integra el procesamiento dedicado multinúcleo por canal, así como innovadora tecnología USB DDM, lo cual permite conmutar rápidamente entre computadoras conectadas con retardos prácticamente nulos. La función DDM mantiene un canal de comunicación constante entre los periféricos USB y los sistemas conectados, lo cual evita el tiempo necesario para que el sistema reconozca los dispositivos al conmutar.

Además de la conmutación más rápida, este conmutador KVM incluye la tecnología DDC total en todo momento, a fin de mantener la detección adecuada de pantalla entre sistemas conectados, así como un sencillo botón para la selección de tecla de acceso rápido y un concentrador integrado de 2 puertos, lo cual permite el uso compartido de periféricos.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Aplicaciones

- Permite controlar 4 computadoras con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Uso en centros de llamadas, servicios de asistencia, instituciones educativas y entornos de oficina doméstica para controlar varios sistemas
- Ideal para la industria financiera, bancaria, de diseño gráfico, aplicaciones multimedia y aplicaciones que utilicen CAD/CAM

## Características

- Tecnología USB DDM y diseño de doble núcleo para conmutación sin retardo
- Soporte para resoluciones de alta definición (HD) de hasta 1920x1440
- Comunicación DDC total en todo momento para adecuada detección de la pantalla
- Se incluyen cuatro cables KVM (USB/VGA) de 1,8 metros
- Concentrador USB 2.0 de 2 puertos
- Teclas de acceso rápido seleccionables de forma táctil y selección de la computadora mediante botón
- No requiere controlador ni software

**Especificaciones Técnicas**

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Warranty                          | 2 Years                                                |
| Cables Incluidos                  | Yes                                                    |
| Cantidad de Puertos KVM           | 4                                                      |
| Montaje en Rack                   | No                                                     |
| Plataformas Admitidas             | USB                                                    |
| Sistema En Cascada                | No                                                     |
| Soporte de Audio                  | No                                                     |
| Soporte de Pantalla Doble         | No                                                     |
| Tipo de Video PC                  | VGA                                                    |
| Cantidad Máxima de Usuarios       | 1                                                      |
| Control IP KVM                    | No                                                     |
| Resolución Analógica Máxima       | 1920x1440                                              |
| Soporte para Selección de Puertos | Push Button and Hotkeys                                |
| Conectores del Host               | 4 - USB B (4 pin) Macho                                |
| Conectores del Host               | 4 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra            |
| Interfaz(ces) de Consola          | 1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra            |
| Interfaz(ces) de Consola          | 2 - USB A (4 pin) Hembra                               |
| Otra(s) Interfaz(ces)             | 1 - RJ-45 Hembra                                       |
| Otra(s) Interfaz(ces)             | 2 - USB A (4 pin) Hembra                               |
| Compatibilidad OS                 | OS independent; No software or drivers required        |
| Indicadores LED                   | 4 - Indicadores de selección de PC                     |
| Indicadores LED                   | 4 - Indicadores de selección de tecla de acceso rápido |
| Adaptador de Corriente Incluido   | AC Adapter Included                                    |
| Alimentación de Salida            | 2.0A                                                   |
| Corriente de Entrada              | 0.4A                                                   |
| Polaridad Central                 | Positive                                               |
| Tensión de Entrada                | 100 ~ 240 AC                                           |
| Tensión de Salida                 | 5 DC                                                   |
| Tipo de Enchufe                   | M                                                      |
| Humedad                           | HR 0~80% (sin condensación)                            |
| Temperatura de Almacenamiento     | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)                         |
| Temperatura Operativa             | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)                            |
| Altura del Producto               | 1.8 in [46 mm]                                         |

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ancho del Producto          | 5.1 in [130 mm]                                                      |
| Color                       | Black                                                                |
| Longitud del Producto       | 10.8 in [275 mm]                                                     |
| Peso del Producto           | 2.6 lb [1.2 kg]                                                      |
| Tipo de Gabinete            | Steel                                                                |
| Cantidad de Paquetes        | 1                                                                    |
| Peso (de la Caja) del Envío | 6.4 lb [2.9 kg]                                                      |
| Incluido en la Caja         | 1 - Conmutador KVM                                                   |
| Incluido en la Caja         | 4 - Cables KVM con VGA USB (1,8 m)                                   |
| Incluido en la Caja         | 1 - Cable para actualización de firmware                             |
| Incluido en la Caja         | 1 - Adaptador de Alimentación Universal (NA/UE/RU) o AU en Australia |
| Incluido en la Caja         | 1 - Manual de Instrucciones                                          |

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

